

## Duálny kontinuálny monitor ESD pracoviska

Obj. číslo:	101008382
Dostupnosť:	3 týždne



### Popis

Systém pre nepretržité monitorovanie ESD pracoviska. Sleduje integritu uzemnenia dvoch operátorov a jednej pracovnej stanice. Technológia Wave Distortion.

### Video

<https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/dualny-kontinualny-monitor-esd-pracoviska/?videos=1>

### Obsah balenia

- 1× kontinuálny monitor pre dvoch operátorov (Dual Operator Continuous Monitor),
  - 1× externý vizuálny indikátor stavu,
  - 1× modulárny prepojovací kábel, dĺžka 2,1 m (7 ft),
  - 1× pripojovací kábel na monitorovanie ESD pracovnej podložky (biely),
  - 1× zápusťná podložka,
  - 1× skrutka so zápusťou hlavou 6-32 × 1/4",
  - 4× skrutka s pologuľatou hlavou #6 × 3/8",
  - 2× sada upevňovacích prvkov Dual Lock®, dĺžka 2" (50,8 mm),
  - 2× vymeniteľný parkovací druk 10 mm,
  - 2× adaptér zásuvky pre operátora 10 mm,
  - 1× napájací adaptér so vstupom IEC C14, výstup 9 V DC,
  - 1× návod na použitie (EN).
- Napájací kábel sa objednáva samostatne! Pozrite si kartu Príslušenstvo, položka 200220.

### Technické údaje

Názov parametra	Hodnota
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
Typ kontinuálneho monitora	jednouvodičové
Rozmery	monitor: 130 x 72 x 28 mm, externí indikátor: 98 x 53 x 23 mm
Hmotnosť	0.14 Kg
Rozsah merania odporu	impedance 500 kΩ až 10 MΩ
Testovacie napätie (1)	1.2 V

Testovacie napätie (2)	7.5 V
Napájanie	AC/DC napájecí adaptér, vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz, výstup 9 V DC
Dĺžka napájacieho kábla	1.5 m