Duálny kontinuálny monitor ESD pracoviska

Obj. číslo:	101008382
Dostupnosť:	3 týždne



Popis

Systém pre nepretržité monitorovanie ESD pracoviska. Sleduje integritu uzemnenia dvoch operátorov a jednej pracovnej stanice. Technológia Wave Distortion.

Video

https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/dualny-kontinualny-monitor-esd-pracoviska/?videos=1

Obsah balenia

1× kontinuálny monitor pre dvoch operátorov (Dual Operator Continuous Monitor),

1× externý vizuálny indikátor stavu,

1× modulárny prepojovací kábel, dĺžka 2,1 m (7 ft),

1× pripojovací kábel na monitorovanie ESD pracovnej podložky (biely),

1× zápustná podložka,

1× skrutka so zápustnou hlavou 6-32 × 1/4",

4× skrutka s pologuľatou hlavou #6 × 3/8",

2× sada upevňovacích prvkov Dual Lock®, dĺžka 2" (50,8 mm),

2× vymeniteľný parkovací druk 10 mm,

2× adaptér zásuvky pre operátora 10 mm,

1× napájací adaptér so vstupom IEC C14, výstup 9 V DC,

1× návod na použitie (EN).
Napájací kábel sa objednáva samostatne! Pozrite si kartu Príslušenstvo, položka 200220.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
Typ kontinuálneho monitora	jednouvodičové
Rozmery	monitor: 130 x 72 x 28 mm, externí indikátor: 98 x 53 x 23 mm
Hmotnosť	0.14 Kg
Rozsah merania odporu	impedance 500 kΩ až 10 MΩ
Testovacie napätie (1)	1.2 V

Testovacie napätie (2)	7.5 V
Napájanie	AC/DC napájecí adaptér, vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz, výstup 9 V DC
Dĺžka napájacieho kábla	1.5 m