Dvojitý tester náramkov a obuvi PGT 120

Obj. číslo:	101002336
Dostupnosť:	2 - 3 týždne



Popis

Testuje náramky a obuv za účelom vykonania vstupnej kontroly do vyhradeného priestoru EPA. Rozsah pre náramok 0,75 - 35 MΩ. Rozsah pre uzemnenie nôh 0,10 - 100 MΩ.

Obsah balenia

Tester náramkov a obuvi PGT120.

Nášľapná doska.

Napájanie 240 V AC.

9 V batérie.

Manuál a certifikát o kalibrácii (nemecký, anglický).

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozsah rezistencie meraných náramkov	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistencie meraných káblikov	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah ezistance meranej obuvi (ZO)	1,0 x 10^5 Ω ~ 10 x 10^7 Ω
Rozsah rezistencie meranej obuvi (DO)	-
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
Určenie smeru odchýlky	HIGH, LOW
Nášľapná plocha	dvojitá
Rozmer nášľapnej plochy	350 x 500 x 8 mm
Výstup na relé	ano
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámok (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databázy (napr. SQL)	ne
Identifikácia / záznam osoby	není
Komunikačný protokol k dispozícii	ne
Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ne

Kalibrácia	externím přístrojem
Napájanie	bateriové, 9 V
Pracuje samostatne (bez PC)	ano
Rozmery	150 x 200 x 65 mm
Hmotnosť	0.5 kg
Obsah balenia	sada testeru s příslušenstvím
Napájanie záložné	baterie
Pracovná teplota	15 - 40 °C
Rozmery (š x h x v)	150 x 200 x 63 mm
Typ testera	combo tester ESD náramků a obuvi
Výrobca	OEM