Elektrický momentový skrutkovač BL-5000 H4 ESD

Obj. číslo:	103000129
Dostupnosť:	4 týždne



Popis

ESD / antistatický momentový bezkomutátorový elektrický skrutkovač s rozsahom krútiaceho momentu 0,2 - 1,2 N.m, dvoma stupňami rýchlosti otáčania a hmotnosťou 360 g. Je určený pre bity (nástavce) typu H4.

Obsah balenia

Elektrický momentový skrutkovač BL-5000 H4 ESD

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.2 - 1.2 N.m
Rozsah krútiaceho momentu	1.7 - 10.0 ibf.in
Rozsah krútiaceho momentu	2.0 - 12.0 kgf.cm
Prepínanie momentu	plynulé seřízení
Rýchlosť otáčania bez záťaže	vysoká 900 ot./min
Rýchlosť otáčania bez záťaže	nízká 590 ot./min
Rozmer skrutky (M)	malý šroub 2.0 - 3.0 mm
Rozmer skrutky (rezný)	závitořezný šroub 2.0 - 3.0 mm
Typ bitu (nástavce)	JAP (4,0 mm, Hios H4)
Hmotnost	360 g
Dĺžka skrutkovača	207 mm
Priemer skrutkovača	32 mm
Dĺžka napájacieho kábla	1.5 m
Napájací zdroj	T-30BL, T-70BL
Variant skrutkovača	ESD - antistatický