# Elektrický momentový skrutkovač BL-5000 OPC H4 ESD

| | |
|---|---|
| **Obj. číslo:** | 103001315 |
| **Dostupnosť:** | 4 týždne |



## Popis

ESD / antistatický bezkomutátorový elektrický momentový skrutkovač, ku ktorému je možné pripojiť počítadlo skrutiek BLOP-STC3, rozsah krútiaceho momentu 0,2 - 1,2 N.m. Je určený pre bity (nástavce) typu H4.

## Obsah balenia

Elektrický momentový skrutkovač BL-5000 OPC H4 ESD

## Technické dáta

| Názov parametra | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah krouticího momentu | 0.2 - 1.2 N.m |
| Rozsah krútiaceho momentu | 1.7 - 10.0 ibf.in |
| Rozsah krútiaceho momentu | 2.0 - 12.0 kgf.cm |
| Prepínanie momentu | plynulé seřízení |
| Rýchlosť otáčania bez záťaže | vysoká 900 ot./min |
| Rýchlosť otáčania bez záťaže | nízká 590 ot./min |
| Rozmer skrutky (M) | malý šroub 2.0 - 3.0 mm |
| Rozmer skrutky (rezný) | závitořezný šroub 2.0 - 3.0 mm |
| Typ bitu (nástavce) | JAP (4,0 mm, Hios H4) |
| Hmotnost | 360 g |
| Dĺžka skrutkovača | 202 mm |
| Priemer skrutkovača | 32 mm |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1.5 m |
| Napájací zdroj | BLOP-STC3 |
| Variant skrutkovača | ESD - antistatický, OPC - výstup dosažení momentu |