ESD analógová kamera OP-019 003

Obj. číslo:	106000632
Dostupnosť:	4 týždne



Popis

ESD / antistatický analógový video mikroskop, prenos signálu cez rozhranie PAL. Súprava obsahuje 1-100x varifokálny objektív a 100x objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou.

Obsah balenia

Flexia Definition analógová kamera, ESD chránená.

100x objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou.

1 - 100x varifokálny objektív so vstavaným kruhovým osvetlením.

Napájací zdroj 5/12 V, 30 W s MiniDIN konektorom.

Hliníkový transportný kufrík.

Užívateľský manuál.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Prevedenie	ESD
Obrazový senzor	1/2.8” CMOS, ~ 3.2 MPx
Optický systém	Full HD 1080p (1920 x 1080 px)
Pracovná vzdialenosť	bez detailu: ~ 210 - 240 mm, s detailem +2: ~ 145 - 160 mm, s detailem +5: ~ 95 x 110 mm
Zorné pole	při zvětšení 1x: ~ 272 x 153 mm (na monitoru 24" zvětšení 1,9x)
Ovládanie kamery	kontrolní zařízení v hliníkovém pouzdru (s joystickem) nebo PC přes sériový COM nebo USB port
Základné nastavenie	optický zoom, clona, expozice (rychlost závěrky), jas, zaostření, vyvážení bílé barvy (colour)
Laserové ukazovátko	červený LED laser, 0,5 mW výstupní výkon, třída laseru 2
Vstupy/výstupy	vstupy: DC a sériový RS-232 port (přes kulatý konektor nebo 5-pinový MiniDin DB9-F a COM-USB adaptér
Skladovacie prostredie	-20°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Pracovné prostredie	-5°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Napájanie	12,0 VDC, max. 4,0 W

Výstup signálu	PAL/ NTSC
Hmotnost	950 g