

ESD Full HD inšpekčný systém W30x-HD OP-209 003

Obj. číslo:	106001770
Dostupnosť:	4 týždne



Popis

Full HD inšpekčný systém v ESD prevedení, s výkonným 30x optickým zoomom a citlivým automatickým zaostrovaním. Sada obsahuje aj stojan a riadiacu jednotku s joystickom.

Video

<https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/esd-full-hd-inspekcnny-system-w30x-hd-op-209-003/?videos=1>

Obsah balenia

ESD Full HD kamera, 1080p s 30x zoomom, laserovým ukazovátkom a pracovnou vzdialenosťou 245 mm.

Vodiaca jednotka s joystickom.

Napájanie 5/12 V, 30 W s MiniDin konektorom.

Stojan.

Užívateľský manuál.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Obrazový senzor	1/2.8" CMOS, ~ 3.2 MPx
Optický systém	Full HD 1080p (1920 x 1080 px), 30x optický zoom s automatickým zaostrovaním
Pracovná vzdialenosť	(bez priblížení): ~ 210 x 240 mm, (+2 priblížení): ~ 145 x 160 mm, (+5 priblížení): ~ 95 x 110 mm, (+10 priblížení): ~ 60 - 70 mm
Zorné pole	při 1x zoom: ~ 272 x 153 mm (~ 1,9x zväčšení na 24" monitoru)
Ovládanie kamery	řidící jednotka v hliníkovém krytu s joystickem
Základné nastavenie	optický zoom, clona, expozice (rychlost závěrky), jas, zaostření, vyvážení bílé barvy, zmrazení obrazu, režim NIR vidění, otočení snímků, negativ
Laserové ukazovátka	červený LED laser, 0,5 mW výstupní výkon, laser třídy 2
Vstupy/výstupy	vstupy: DC vstup a sériový RS-232 (přes kulatý konektor nebo 5-pinový MiniDin DB9-F COM-USB adaptér, výstupy: HD komponentní Y/Pb/Pr video výstup (RCA), PAL/NTSC video výstup (RCA)
Skladovacie prostredie	-20°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující

Pracovné prostredie	-5°C - 60°C, 20 - 95% RH, nekondenzujúci
Napájanie	12.0 VDC, 4,8 W max
Výstup signálu	FULL HD
Hmotnosť	910 g