

## ESD spájkovacia stanica Hakko FX-888DX-31BY modrožltá

|             |           |
|-------------|-----------|
| Obj. číslo: | 107005859 |
| Dostupnosť: | skladom   |

TOP5



## Popis

ESD / antistatická digitálna spájkovacia stanica v modernom a kompaktnom dizajne. Príkon 100 W, rozsah teplôt 50 až 480 °C. Možno doplniť dusíkovým systémom.

## Video

<https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/esd-spajkovacia-stanica-hakko-fx-888dx-31by-modrozltá/?videos=1>

## Obsah balenia

Spájkovacia stanica FX-888DX, modrožltá.

Spájkovacia rúčka FX-8801.

Stojan na spájkovaciú rúčku FH-800-05SV.

Čistiaca hubka A1559.

Čistiace drôtičky A1561.

Spájkovací hrot T18-B.

Manuál (EN).

Súčasťou balenia je spájkovací hrot T18-D16. K dispozícii sú ďalšie spájkovacie hroty, viď záložka Príslušenstvo.

Poznámka: spájkovacia stanica obsahuje štandardnú EU zástrčku typu E.

## Technické dáta

| Názov parametra             | Hodnota                               |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Rozsah teplôt (minimálny)   | 50 °C                                 |
| Rozsah teplôt (maximálny)   | 480 °C                                |
| Tepelná stability ve °C     | 1 °C                                  |
| Barva                       | modrožltá                             |
| Príkon                      | 100 W                                 |
| Typ stanice                 | digitální                             |
| Možnosť dusíkového zákrytu  | ano                                   |
| Typ opravovanej DPS         | jednoduchá bez SMD, jednoduchá se SMD |
| Typ opravovaného zariadenia | jednoduchá elektronika                |

|                                            |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakteristiky stanice                    | Sleeping mode vestavěný, Automatické vypnutí, Uzamykatelné nastavení teploty, Dusíkový zákryt (volitelně), Automatický podavač pájky (volba), Barevné variace krytu stanice |
| Rozměry                                    | 100 x 125 x 120 mm                                                                                                                                                          |
| Hmotnost                                   | 1.2 Kg                                                                                                                                                                      |
| Odpor hrotu vůči zemi                      | 2 Ω                                                                                                                                                                         |
| Potenciál hrotu vůči zemi                  | 2 mV                                                                                                                                                                        |
| ESD provedení                              | ano                                                                                                                                                                         |
| Vykurovací prvok                           | keramický                                                                                                                                                                   |
| Séria hrotov Hakko                         | Série HAKKO T18                                                                                                                                                             |
| Typ spájkovacej rúčky/pištole/termoklieští | FX - 8801                                                                                                                                                                   |
| Napájanie                                  | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                       |