

## ESD spájkovacia stanica Hakko FX-888DX-31SV strieborná

Obj. číslo:	107005860
Dostupnosť:	skladom



### Popis

ESD / antistatická digitálna spájkovacia stanica v modernom a kompaktnom dizajne. Príkion 100 W, rozsah teplôt 50 až 480 °C. Možno doplniť dusíkovým systémom.

### Video

<https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/esd-spajkovacia-stanica-hakko-fx-888dx-31sv-strieborna/?videos=1>

### Obsah balenia

Spájkovacia stanica FX-888DX, strieborná.

Spájkovacia rúčka FX-8801.

Stojan na spájkovaciú rúčku FH-800-05SV.

Čistiaca hubka A1559.

Čistiace drôtky A1561.

Spájkovací hrot T18-B.

Manuál (EN).

Súčasťou balenia je spájkovací hrot T18-D16. K dispozícii sú ďalšie spájkovacie hroty, viď záložka Príslušenstvo.

Poznámka: spájkovacia stanica obsahuje štandardnú EU zástrčku typu E.

### Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozsah teplôt (minimálny)	50 °C
Rozsah teplôt (maximálny)	480 °C
Tepelná stability ve °C	1 °C
Barva	stříbrná
Príkion	100 W
Typ stanice	digitální
Možnosť dusíkového zákrytu	ano
Typ opravovaného zariadenia	jednoduchá elektronika
Séria hrotov Hakko	Série HAKKO T18
Typ opravovanej DPS	jednoduchá bez SMD, jednoduchá se SMD

Charakteristiky stanice	Sleeping mode vestavěný, Automatické vypnutí, Uzamykatelné nastavení teploty, Dusíkový zákryt (volitelně), Automatický podavač pájky (volba), Barevné variace krytu stanice
Rozměry	100 x 125 x 120 mm
Typ spájkovacej rúčky/pištole/termoklieští	FX - 8801
Hmotnosť	1.2 Kg
Odpor hrotu voči zemi	2 Ω
Potenciál hrotu voči zemi	2 mV
ESD prevedenie	ano
Vykurovací prvok	keramický
Napájanie	220 - 240 V, 50/60 Hz