

## ESD spodný predohrev Hakko FR-830

Obj. číslo:	102001876
Dostupnosť:	4 týždne



### Popis

Pomocný zdroj horúceho vzduchu určený na predhriatie DPS. Rýchly ohrev. Rozsah teplôt 120 ° C - 250 ° C. Vynikajúca tepelná stabilita.

### Obsah balenia

HAKKO FR-830.  
Napájací kábel.  
Návod na obsluhu.

### Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozmery	140 x 185 x 75 mm
Rozsah teplôt (minimálny)	150 °C
Rozsah teplôt (maximálny)	300 °C
Výkon	250 W
Prietok vzduchu	0.15 mm <sup>3</sup> / min
Hmotnosť	750 g
Napájacie napätie	230 V
Typ opravovanej DPS	SMD, QFP, PLCC, BGA, SMD, FinePitch, QFP, PLCC, BGA
Výrobca	Hakko
Typ spodného predohrevu	pouze horký vzduch
Určené na opravy	jednoduchá elektronika
Výkon spodného predohrevu	250 W
Opakovateľnosť procesu	relatívni
Proces opravy	plne ruční oprava
Opravované súčiastky	SMD, SO, SOIC, QFP, PLCC, BGA
Prevedenie	samostatně stojící