

## Kontinuálny monitor so štandardným diaľkovým a ethernetovým výstupom V

Obj. číslo:	101006321
Dostupnosť:	3 týždne



### Popis

Umožňuje sieťovú komunikáciu s programom Static Management Program (SMP). Zhromažďuje údaje o odpore a napätia operátora, odporu pracovnej plochy, impedanciu a EMI napätie kovového nástroja. Sledovanie dvoch pracovných staníc, dvojvodičový.

### Obsah balenia

- WS Aware monitor.
- 2 x vzdialenej terminály.
- 2 x Mini-DIN káble pre vzdialené terminály.
- 2 x káble pre pripojenie pracovnej dosky (biele).
- 1 x uzemňovací kábel monitora (zelený a žltý).
- 2 x "push and Clinch" poistky.
- 1 x krúžkový terminál.
- 1 x skrutka 6-32 x 1/4 ".
- 1 x podložka.
- 1 x napájací adaptér, 7,5 VDC, s výmennými konektormi (Severná Amerika, Veľká Británia / Ázia, Európa, Čína).
- 1 x certifikát o kalibrácii.

### Technické údaje

Názov parametra	Hodnota
Rozsah merania odporu	operátor: 2 až 35 MΩ, pracovná plocha: 100 MΩ až 1 GΩ
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
Výstup na relé	ano
Záznam do databázy (napr. SQL)	ano
Identifikácia / záznam osoby	není
Komunikačný protokol k dispozícii	ano
Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ne
Kalibrácia	externým prístrojom
Pracuje samostatne (bez PC)	ano

Typ kontinuálneho monitora

dvouvodičové