

Kontinuálny monitor uzemnenie pracovnej plochy a operátora, dvojvodičový

Obj. číslo:	101001925
Dostupnosť:	3 týždne



Popis

Kontinuálny monitor pre dve pracovné stanice, ktorý priebežne kontroluje integritu uzemnenie dvoch operátorov a dvoch ESD pracovných povrchov. Dvojvodičový.

Obsah balenia

Kontinuálny monitor uzemnenie pracovnej plochy a operátora, dvojvodičový, duálny 50515

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Hmotnosť	0.5 Kg
Rozmery	112 x 119 x 53 mm
Rozsah merania odporu	odpor monitorovaného obvodu: 2 MΩ ~ 10 MΩ
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
Určenie smeru odchýlky	HIGH, LOW
Elektrický zámok (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databázy (napr. SQL)	ne
Identifikácia / záznam osoby	není
Komunikačný protokol k dispozícii	ne
Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ne
Kalibrácia	externím prístrojom
Pracuje samostatne (bez PC)	ano
Typ kontinuálneho monitora	dvouvodičové