

Kontinuálny monitor uzemnenie pracovnej plochy a operátora, dvojvodičový

Obj. číslo:	101001926
Dostupnosť:	3 týždne



Popis

Trvalý dvojité monitor zabezpečuje trvalú kontrolu prízemnenie dvoch dvojité náramkov, prístrojov a pracovných plôch. Dvojvodičový.

Obsah balenia

Kontinuálne monitor uzemnenie pracovnej plochy a operátora, dvojvodičový, Zero Volt Monitor 50537

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozsah merania odporu	operátor: 2 ~ 9 MΩ, pracovná plocha: 3,5 ~ 3,9 MΩ
Testovacie napätie (1)	1.25 V
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
Určenie smeru odchýlky	HIGH, LOW
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámok (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databázy (napr. SQL)	ne
Identifikácia / záznam osoby	není
Komunikačný protokol k dispozícii	ne
Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ne
Kalibrácia	externým prístrojom
Pracuje samostatne (bez PC)	ano
Pracovná teplota	0 - 40 °C
Napájanie	100-240 VAC, 50/60 Hz
Napájanie záložné	ne
Rozmery	142 x 119 x 66 mm
Hmotnosť	0.7 Kg
Typ kontinuálneho monitora	dvouvodičové