Kontinuálny monitor uzemnenie pracovnej plochy a pracovníka, duálny, 10m

Obj. číslo:	101006390
Dostupnosť:	3 týždne



Popis

Kontinuálny monitor pre dve pracovné stanice, ktorý priebežne kontroluje integritu uzemnenie dvoch operátorov a dvoch ESD pracovných povrchov. Univerzálny napájací adaptér, 10 mm, 220 V.

Obsah balenia

Riadiaci jednotka kontinuálneho monitoru uzemnenie pracoviska.

2 x satelitné diaľkové ovládače.

Napájací adaptér, 24 VAC.

2 x kábel monitora, čierny, 1,8 m.

2 x uzemňovací kábel (zelený a žltý) 1,8 m.

2 x káble k satelitným diaľkovým ovládačom, 2,1 m.

4 x príchytné skrutky.

4 x závitové podložky a skrutky (# 4 x 1/4 ").

6 x montážne skrutky (# 8 x 3/4 ").

Certifikát o kalibrácii.
Dodáva sa bez napájacieho kábla. Nutné dokúpiť napájací kábel, kód 200220 (viď záložka "Príslušenstvo").

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Patent náramku	10 mm
Rozmery	řídicí jednotka 130 x 72 x 28 mm, satelitní ovladače 98 x 53 x 23 mm
Rozsah merania odporu	odpor monitorovaného obvodu: 500 kΩ ~ 10 MΩ
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámok (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databázy (napr. SQL)	ne
Identifikácia / záznam osoby	není
Komunikačný protokol k dispozícii	ne

Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ne
Kalibrácia	externím přístrojem
Pracuje samostatne (bez PC)	ano
Typ kontinuálneho monitora	jednouvodičové