

## Kontinuálny monitor uzemnenie pracovnej plochy a pracovníka, duálny, 4mm

Obj. číslo:	101006389
Dostupnosť:	3 týždne



### Popis

Kontinuálny monitor pre dve pracovné stanice, ktorý priebežne kontroluje integritu uzemnenie dvoch operátorov a dvoch ESD pracovných povrchov. Univerzálny napájací adaptér, 4 mm, 220 V.

### Obsah balenia

Riadiaci jednotka kontinuálneho monitoru uzemnenie pracoviska.

2 x satelitné diaľkové ovládače.

Napájací adaptér, 24 VAC.

2 x kábel monitora, čierny, 1,8 m.

2 x uzemňovací kábel (zelený a žltý) 1,8 m.

2 x káble k satelitným diaľkovým ovládačom, 2,1 m.

4 x príchytne skrutky.

4 x závitové podložky a skrutky (# 4 x 1/4 &quot;).

6 x montážne skrutky (# 8 x 3/4 &quot;).

Certifikát o kalibrácii.

Dodáva sa bez napájacieho kábla. Nutné dokúpiť napájací kábel (viď záložka &quot;Príslušenstvo&quot;).

### Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Patent náramku	4 mm
Rozmery	řídicí jednotka 130 x 72 x 28 mm, satelitní ovladače 98 x 53 x 23 mm
Rozsah merania odporu	odpor monitorovaného obvodu: 500 kΩ ~ 10 MΩ
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámok (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databázy (napr. SQL)	ne
Identifikácia / záznam osoby	není
Komunikačný protokol k dispozícii	ne

Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ne
Kalibrácia	externím prístrojom
Pracuje samostatne (bez PC)	ano
Typ kontinuálneho monitora	jednouvodičové