

Merač odporu TeraResist 8000 ME, kufřík s dvoma elektródami

Obj. číslo: 101010183



Popis

Teraohmmetr určený pro měření povrchového odporu. Ovládá se pomocí barevného dotykového displeje. Nabízí čtyři pevná měřicí napětí 10 V, 100 V, 500 V a 1000 V. Rozsah měření 1kΩ až 10 TΩ. Sada s kufříkem a dvěma elektrodami.

Video

<https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/merac-odporu-teraresist-8000-me-kufrik-s-dvoma-elektrodami/?videos=1>

Obsah balenia

Teraohmmeter TeraResist 8000.

Napájací zdroj 230V ~ / 50Hz - 9V DC / 300mA.

4 x AA NiMH batéria Mignon.

Merací kábel (žltý) 2 m, bezpečnostná zástrčka k bezpečnostnej zástrčke (4 mm), odolný proti dotyku.

Teflónom izolovaný merací kábel (červený) 3 m, ochranná zástrčka k ochrannej zástrčke (4 mm).

2 x meracia elektróda 2,5 kg podľa EOS/ESD-S4.1 a S7.1.

USB kábel.

Počítačový softvér KL_ReadOut na USB flash disku.

Návod na obsluhu.

Kalibračný certifikát.

Robustný hliníkový kufřík.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozsah merania odporu	500 kΩ až 10 TΩ
Rozsah napätia	10 V, 100 V, 500 V, 1000 V
Indikácia nameranej hodnoty	optická
Záznam do databázy (napr. SQL)	ano
Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ano
Napájanie	4 x AA NiMH baterie
Pracuje samostatne (bez PC)	ano