

Skúšobný prístroj momentu MTT05-25E

Obj. číslo:	106002053
Dostupnosť:	4 týždne



Popis

Digitálny skúšobný prístroj momentu s dierovanou doskou na montáž vzoriek. Pamäť na 1000 záznamov, detekcia prvej/druhej špičky, detekcia zlomu. Vzorkovacia frekvencia 7000 Hz. Kapacita 290 Ncm (25 lbFin), rozlíšenie 0,2 Ncm (0,01 lbFin).

Obsah balenia

AC adaptér 220 V.

Batérie.

Stručný návod na obsluhu.

USB kábel.

Zdrojové CD (ovládač USB, softvér MESURTM Lite, DEMO verzia softvéru MESURTM gauge, užívateľská príručka).

NIST certifikát kalibrácie (dáta sú k dispozícii za príplatok).

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Typ skúšobného prístroja	měření momentu
Vzorkovací kmitočet	7000 Hz
Presnosť	± 0.3 %
Výstupy	USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální, nastavené hodnoty
Kapacita momentových prístrojov	290 Ncm
Rozlíšenie	0.2 Ncm
Jednotky merania	Ncm, ozFin, lbFin, kgFmm, Nm
Rozmery	177.8 x 270.5 x 70.1 mm
Hmotnosť	4.9 Kg