

Spájkovacia vlna ATF 10/20

Obj. číslo:	106001878
Dostupnosť:	na objednávku



Popis

Spájkovacia vlna určená pre flexibilné požiadavky. Pracovná šírka 200 mm, kapacita spájkovacieho kúpeľa 80 kg.

Obsah balenia

Spájkovacia vlna ATF 10/20

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Základné rozdelenie	krátké série
Šírka spájkované DPS	200 mm
Zástavba stroja (foot print)	1150 x 700 mm
Výška stroja	1430 mm
Váha bez zliatiny	120 kg
Typ predohrevu	IR
Dĺžka predohrevu	1200 mm
Kombinovanie predohrevov	ne
Počet predohrevov	1 ks
Rýchlosť dopravníka (min - max)	0,2 - 2,0 m/min
Rýchlosť dopravníka (priemerná)	0,9 - 1,2 m/min
Náklon dopravníka	5 - 9 °
Teplota kúpele (max)	300 °C
Obsah spájkovacej zliatiny	80 kg
Ochrana spájkovacej vane LeadFree	ano, ne
Typy spájkovacích vín	delta, turbulentní, chocolate
Dávkovač taviva	pěnový
Spotreba taviva (penový)	2.5 l
Spotreba taviva (sprejový)	1.5 l
Dĺžka zakladacieho modulu	600 mm
Dĺžka vykladacieho modulu	600 mm

Odsávaný objem	1 x 200 m ³ /h
Odsávanie (priemer)	2 x 150 mm
Farba stroja	5007 / 7035 RAL
Čítačky kódov	PIN, barcode, RFID
Dusíkový zákryt (voliteľne)	ano, ne
Dusík 99,996% (spotreba)	5 - 6 m ³ /h
Vzduch (penový dávkovač)	60 l/min, 6 bar
Vzduch (sprejový dávkovač)	200 l/min, 6 bar
Spotreba stroja (ohrev zliatiny)	27 kW
Spotreba stroja (naprázdno)	7 kWh
Prípojka el. energie	3 ~ N, PE 230/400 V, 50/60 Hz