

## Spájkovacia vlna ATF 13/25

<b>Obj. číslo:</b>	106001511
<b>Dostupnosť:</b>	na objednávku



### Popis

Spájkovacia vlna určená pre spájkovanie elektronických súčiastok s technológiou THT a SMD, olovnatými a bezolovnatými zliatinami. Bohaté príslušenstvo. DPS max. 250 x 330 mm, kapacita spájkovacej zliatiny 120 kg. Pracovná šírka 250 mm.

### Obsah balenia

Spájkovacia vlna ATF 13/25

### Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Základné rozdelenie	krátké série
Šírka spájkované DPS	250 mm
Zástavba stroja (foot print)	1600 x 850 mm
Výška stroja	760 mm
Váha bez zliatiny	190 kg
Typ predohrevu	IR, konvekčný, s rychlou odezvou
Dĺžka predohrevu	700 mm
Kombinovanie predohrevov	ne
Počet predohrevov	1 ks
Rýchlosť dopravníka (min - max)	0,2 - 2,0 m/min
Rýchlosť dopravníka (priemerná)	0,7 - 0,9 m/min
Náklon dopravníka	5 - 9 °
Teplota kúpele (max)	300 °C
Obsah spájkovacej zliatiny	120 kg
Ochrana spájkovacej vane LeadFree	ano, ne
Typy spájkovacích vín	delta, turbulentní, chocolate
Dávkovač taviva	pěnový, nástřikový, programovatelný objem
Spotreba taviva (penový)	2,5 l
Spotreba taviva (sprejový)	1,5 l

Dĺžka základacieho modulu	600 mm
Dĺžka vykladacieho modulu	600 mm
Odsávaný objem	2x 600 m <sup>3</sup> /h
Odsávanie (priemer)	2x 150 mm
Farba stroja	5007 / 7035 RAL
Čítačky kódov	PIN, barcode, RFID
Dusíkový zákryt (voliteľne)	ano, ne
Dusík 99,996% (spotreba)	5 - 8 m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h
Vzduch (penový dávkovač)	60 l/min, 6 bar
Vzduch (sprejový dávkovač)	200 l/min, 6 bar
Spotreba stroja (ohrev zliatiny)	12 kW
Spotreba stroja (naprázdno)	5 kWh
Prípojka el. energie	3~N, PE 230/400 V, 50/60 Hz