

Spájkovacia vlna ATF 33/33

Obj. číslo:	106001513
Dostupnosť:	na objednávku



Popis

Spájkovacia vlna pre veľké série, mikroprocesorové riadenie, Auto-Detect systém, špeciálny systém údržby. Pracovná šírka 330 mm.

Video

<https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/spajkovacia-vlna-atf-33-33/?videos=1>

Obsah balenia

Spájkovacia vlna ATF 33/33

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Základné rozdelenie	střední série
Šírka spájkované DPS	330 mm
Zástavba stroja (foot print)	2500 x 1100 mm
Výška stroja	1430 mm
Váha bez zliatiny	450 kg
Typ predohrevu	IR, konvekční, s rychlou odezvou
Dĺžka predohrevu	1200 mm
Kombinovanie predohrevov	ano
Počet predohrevov	2 ks
Rýchlosť dopravníka (min - max)	0,2 - 2,5 m/min
Rýchlosť dopravníka (priemerná)	0,9 - 1,2 m/min
Náklon dopravníka	5 - 9 °
Teplota kúpele (max)	300 °C
Obsah spájkovacej zliatiny	320 kg
Ochrana spájkovacej vane LeadFree	ano, ne
Typy spájkovacích vín	delta, turbulentní, chocolate
Dávkovač taviva	pěnový, nástřikový, programovatelný objem
Spotreba taviva (penový)	4,5 l

Spotreba taviva (sprejový)	1,5 l
Dĺžka základacieho modulu	600 mm
Dĺžka vykladacieho modulu	600 mm
Odsávaný objem	2x 600 m ³ /h
Odsávanie (priemer)	2x 150 mm
Farba stroja	5007 / 7035 RAL
Čítačky kódov	PIN, barcode, RFID
Dusíkový zákryt (voliteľne)	ano, ne
Dusík 99,996% (spotreba)	5 - 6 m ³ /h
Vzduch (penový dávkovač)	60 l/min, 6 bar
Vzduch (sprejový dávkovač)	200 l/min, 6 bar
Spotreba stroja (ohrev zliatiny)	27 kW
Spotreba stroja (naprázdno)	7 kWh
Prípojka el. energie	3~N, PE 230/400 V, 50/60 Hz