
Stolový inšpekčný systém Optilia W30x-HD, HDMI, OP-219 010-BT

Obj. číslo:	105002476
Dostupnosť:	4 týždne



Popis

Optický systém navrhnutý pre vizuálnu inšpekciu. Pracovná vzdialenosť 240 mm, 30x optický zoom, veľmi rýchle a citlivé automatické zaostrovanie, laserové ukazovátko. Vrátane stolnej XY stojana.

Video

https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/stolovy-inspekcny-system-optilia-w30x-hd-hdmi-op-219-010-bt/?videos=1

Obsah balenia

Full HD-HDMI kamerový mikroskop, 1080p s 30x zoomom, laserové ukazovátko, pracovná vzdialenosť 240 mm.

Softwarový balíček pre diaľkové ovládanie kamery (inštalačný CD, Y-kábel pre pripojenie k PC, adaptér USB na RS-232).

Stolný XY-stojan (vlastne definované dĺžky X a Y).

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Obrazový senzor	1/2,5” CMOS, 2,2 megapixelů
Optický systém	Full HD 1080p (1920x1080)
Pracovná vzdialenosť	(bez přiblížení): ~ 210 x 240 mm, (+2 přiblížení): ~ 145 x 160 mm, (+5 přiblížení): ~ 95 x 110 mm, (+10 přiblížení): ~ 60 - 70 mm
Zorné pole	při 1x zoom: ~ 272 x 153 mm (~ 1,9x zvětšení na 24" monitoru)
Ovládanie kamery	řidicí jednotka v hliníkovém krytu s joystickem
Základné nastavenie	optický zoom, clona, expozice (rychlost závěrky), jas, zaostření, vyvážení bílé barvy, zmrazení obrazu, režim NIR vidění, otočení snímků, negativ
Laserové ukazovátko	červený LED laser, 0,5 mW výstupní výkon, laser třídy 2
Vstupy/výstupy	vstupy: DC in a sériové RS-232, výstupy: QFHD HDMI 1.4b
Skladovacie prostredie	-20°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Pracovné prostredie	-5°C - 60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Výstup signálu	FULL HD
Napájanie	12.0 VDC, 4,8 W max