

Tavivo BLT 10-75-40R

Obj. číslo:	104000200
Dostupnosť:	3 týždne



Popis

Tavivo BLT 10-75-40-R je bez halogénov, bez kolofónie / živice, a bolo vytvorené tak, aby zaisťovalo rýchle zmáčanie, vynikajúce plnenie otvorov zhora a minimálnu tvorbu guličiek spájky. Balenie 10 litrov, cena uvedená za 1 liter.

Obsah balenia

Balenie: 10 l.
Menšie objemy nie sú dodávané. Objednávať možno len jednotlivé balenia po 10 l.

Cena uvedená za 1 liter.

Technické údaje

Názov parametra	Hodnota
Rozpúšťadlo	voda
Typ spájkovania	bezolovnaté i olovnaté
Špecifické použitie	vhodné pro desky Ni-Au, Ag, Sn, OSP a HASL, pro pájení vlnou
Spôsob aplikácie	postřík / namáčení
Oplachovanie	bezoplachové
Kategórie ISO 9454	2.1.3 A
Kategórie ANSI J-STD-004	ORL0
Obsah živice	ne
Obsah halogenidov	ne
Obsah pevných látok	4.5 %
Špecifická hustota pri 20°C	1.018 g/cm ³
Číslo kyslosti	40 mg KOH/g
Barva	čirá
Hodnota SIR (85°C/85% RH, 100V)	-
Predohrev	90 - 150 °C
Teplota pre olovnaté spájkovanie	pro pájení Sn63Pb37: 240 - 250 °C
Teplota pre bezolovnaté spájkovanie	260 - 280 °C
Balenie	10 l