

Tavivo Circu Standard C270.3

Obj. číslo:	104000046
Dostupnosť:	skladom



Popis

Štandardné tavivo pre bezolovnaté spájkovanie na báze rozpúšťadiel nanášané postrekom a vo forme peny. Tavivo bez halogénov a živice. Zodpovedá normám ISO 9454 Časť 1, 2.2.3.A, IPC J-STD-004.

Obsah balenia

Štandardné balenie: 25 l.

Možnosť menšieho balenia podľa požiadaviek zákazníka.

Cena je stanovená za 1l pri dodávke celého balenia (20l alebo 25l). Pri odbere menšieho množstva sa cena zvyšuje o manipulačný poplatok.

Preprava tohto tovaru je v súlade so zákonom zaisťovaná špeciálnou prepravou ADR a riadi sa platným cenníkom a podmienkami prevádzkovateľa tejto prepravnej služby.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozpúšťadlo	alkohol
Typ spájkovania	bezolovnaté
Špecifické použitie	pro použití v SMT a technologii malých roztečí kontaktů
Spôsob aplikácie	postřik
Oplachovanie	bezoplachové
Kategórie ISO 9454	2.2.3 A
Kategórie ANSI J-STD-004	ORL0
Obsah živice	ne
Obsah halogenidov	ne
Obsah pevných látok	3.5 %
Špecifická hustota pri 20°C	0.812 g/cm ³
Číslo kyslosti	27.5 mg KOH/g
Bod vzplanutia	12 °C
Barva	čirá
Predohrev	100 - 130 °C

Teplota pre bezolovnaté spájkovanie	260 - 265 °C
Balenie	25 l