

Tavivo Circu Standard C281.3

Obj. číslo:	104000048
Dostupnosť:	skladom



Popis

Živicovej tavivo na báze alkoholu bez halogénov pre bezolovnaté spájkovanie, vyhovujúce tieto špecifikácie: DIN 8511, Typ F-SW 33; ISO 9454-1, 1.2.3.A, IPC J-STD-004. Odporúčané pre cínovanie káblov a vodičov.

Obsah balenia

Štandardné balenie: 25 l.

Možnosť menšieho balenia podľa požiadaviek zákazníka.

Cena je stanovená za 1l pri dodávke celého balenia (20l alebo 25l). Pri odbere menšieho množstva sa cena zvyšuje o manipulačný poplatok.

Preprava tohto tovaru je v súlade so zákonom zaistovaná špeciálnou prepravou ADR a riadi sa platným cenníkom a podmienkami prevádzkovateľa tejto prepravnej služby.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozpúšťadlo	alkohol
Typ spájkovania	bezolovnaté
Špecifické použitie	k výrobe nejsložitejšej elektroniky
Spôsob aplikácie	postřík
Oplachovanie	bezoplachové
Kategórie ISO 9454	1.2.3.A
Kategórie ANSI J-STD-004	REL0
Obsah živice	ano
Obsah halogenidov	ne
Špecifická hustota pri 20°C	0.825 g/cm ³
Číslo kyslosti	28.5 mg KOH/g
Bod vzplanutia	19 °C
Barva	čirá
Predohrev	80 - 140 °C
Teplota pre bezolovnaté spájkovanie	260 - 265 °C