

Tavivo Circu Standard C281.7

Obj. číslo:	104000049
Dostupnosť:	skladom



Popis

Živicovej tavivo na báze alkoholu bez halogénov pre bezolovnaté spájkovanie, vyhovujúce tieto špecifikácie: DIN 8511, Typ F-SW 33; ISO 9454-1, 1.2.3.A, IPC J-STD-004. Odporúčané pre cínovanie káblov a vodičov.

Obsah balenia

Štandardné balenie: 25 l.

Možnosť menšieho balenia podľa požiadaviek zákazníka.

Cena je stanovená za 1l pri dodávke celého balenia (20l alebo 25l). Pri odbere menšieho množstva sa cena zvyšuje o manipulačný poplatok.

Preprava tohto tovaru je v súlade so zákonom zaistovaná špeciálnou prepravou ADR a riadi sa platným cenníkom a podmienkami prevádzkovateľa tejto prepravnej služby.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozpúšťadlo	alkohol
Typ spájkovania	bezolovnaté
Špecifické použitie	k výrobe nejsložitější elektroniky
Spôsob aplikácie	postřik / pěna
Oplachovanie	bezoplachové
Kategórie ISO 9454	1.2.3.A
Kategórie ANSI J-STD-004	REL0
Obsah živice	ano
Obsah halogenidov	ne
Obsah pevných látok	7.0 %
Špecifická hustota pri 20°C	0.836 g/cm ³
Číslo kyslosti	58.1 mg KOH/g
Bod vzplanutia	15 °C
Barva	čirá
Hodnota SIR (85°C/85% RH, 100V)	96 h: 6,07 x 10 ¹² , 168 h: 1,54 x 10 ¹³

Predohrev	80 - 140 °C
Teplota pre olovnaté spájkovanie	- °C
Teplota pre bezolovnaté spájkovanie	260 - 265 °C
Balenie	25 l