

Tavivo Circu Standard W500.3

Obj. číslo:	104000052
Dostupnosť:	skladom



Popis

100% ekologický prípravok. Tavivo na báze vody, bez halogenidov a živíc, nanášané postrekom alebo vo forme peny. Určené pre bezolovnaté spájkovanie. Vyhovuje ISO 9454, časť 1-2.1.3.A; IPC-J-STD-004. Odporúčaná teplota spájkovacie zliatiny 260 - 265 ° C.

Obsah balenia

Štandardné balenie: 25 l.

Možnosť menšieho balenia podľa požiadaviek zákazníka.

Cena je stanovená za 1l pri dodávke celého balenia (20l alebo 25l). Pri odbere menšieho množstva sa cena zvyšuje o manipulačný poplatok.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozpúšťadlo	voda
Typ spájkovania	bezolovnaté
Špecifické použitie	pro výrobu nejsložitější komerční elektroniky
Spôsob aplikácie	postřík
Oplachovanie	bezoplachové
Kategórie ISO 9454	2.1.3 A
Kategórie ANSI J-STD-004	ORM0
Obsah živice	ne
Obsah halogenidov	ne
Obsah pevných látok	3.5 %
Špecifická hustota pri 20°C	1.088 g/cm ³
Číslo kyslosti	32.7 mg KOH/g
Barva	čirá
Hodnota SIR (85°C/85% RH, 100V)	96 h: 1,31 x 10 ¹¹ , 168 h: 1,52 x 10 ¹¹
Predohrev	120 - 130 °C
Teplota pre olvovnaté spájkovanie	- °C
Teplota pre bezolovnaté spájkovanie	260 - 265 °C
Balenie	25 l