

Tavivo v ceruzke T1210-C281.7 (5ml)

Obj. číslo:	204400008
Dostupnosť:	2 - 3 týždne



Popis

Obsahuje tavivo C284.7. Tavivo v ceruzke je určené pre ľahké a presné nanášanie taviva na dosky plošných spojov. Obsah balenia 5 ml.

Obsah balenia

Ceruzka, 5 ml.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozpúšťadlo	alkohol
Typ spájkovania	bezolovnaté
Špecifické použitie	pro ruční pájení a odpájení
Spôsob aplikácie	postřík / pěna
Oplachovanie	bezoplachové
Kategórie ISO 9454	1.2.3.A
Kategórie ANSI J-STD-004	RELO
Obsah živice	ano
Obsah halogenidov	ne
Obsah pevných látok	7 %
Špecifická hustota pri 20°C	0.836 g/cm ³
Číslo kyslosti	58.1 mg KOH/g
Bod vzplanutia	15 °C
Barva	čirá
Hodnota SIR (85°C/85% RH, 100V)	96 h: 6,07 x 10 ¹² , 168 h: 1,54 x 10 ¹³
Predohrev	80 - 140 °C
Teplota pre olovnaté spájkovanie	- °C
Teplota pre bezolovnaté spájkovanie	260 - 265 °C
Balenie	balení v tužce