

Tavivo v ceruzke T1211-P770, 10 ml

| | |
|--------------------|--------------|
| Obj. číslo: | 204400012 |
| Dostupnosť: | 2 - 3 týždne |



Popis

Obsahuje tavivo P770. Tavivo v ceruzke je určené pre ľahké a presné nanášanie taviva na dosky plošných spojov pri ručnom spájkovaní a odspájkovaní. Nanesenej tavivo zlepšuje proces vlastného spájkovania tým, že aktivuje spájkované povrchy a zlepšuje prenos t

Obsah balenia

Ceruzka, 10 ml.

Technické údaje

| Názov parametra | Hodnota |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Rozpúšťadlo | alkohol |
| Typ spájkovania | bezolovnaté |
| Špecifické použitie | pro ruční pájení a odpájení |
| Spôsob aplikácie | postřík |
| Oplachovanie | bezoplachové |
| Kategórie ISO 9454 | 2.2.3 A |
| Kategórie ANSI J-STD-004 | ORL0 |
| Obsah živice | ne |
| Obsah halogenidov | ne |
| Obsah pevných látok | 2.3 % |
| Špecifická hustota pri 20°C | 0.808 g/cm ³ |
| Číslo kyslosti | 18.9 mg KOH/g |
| Bod vzplanutia | 19 °C |
| Barva | čirá |
| Predohrev | 80 - 110 °C |
| Teplota pre olivnaté spájkovanie | - °C |
| Teplota pre bezolovnaté spájkovanie | 260- 265 °C |
| Balenie | balení v tužce |