# Trubičková spájka Sn95Ag4Cu1 Flowtin, KS100 (Ø1,0mm, 500g)

| | |
|---|---|
| **Obj. číslo:** | 104000368 |
| **Dostupnosť:** | 3 - 4 týždne |




## Popis

Bezlovnatá trubičková spájka je zložená z spájkovacieho drôtu zo zliatiny Sn95Ag4Cu1 Flowtin a taviva na báze syntetickej živice bez halogenidov. Priemer 1,0 mm, hmotnosť 500 g.

## Obsah balenia

Priemer: 1,0 mm, 500 g.

## Technické dáta

| Názov parametra | Hodnota |
|---|---|
| Oblasť použitia | elektrika, elektrotechnika |
| Špecifické použitie | bezolovnaté strojní pájení SMD, přepracování, opravy |
| Olovnatá zliatina | ne |
| Zloženie zliatiny | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Flowtin |
| Druh zliatiny podľa ISO 9453 | Sn95Ag4Cu1 Flowtin |
| Bod topenia | 217 °C |
| Tavivo | ano |
| Úroveň aktivácie | nízká |
| Obsah taviva | 3 % |
| Obsah halogénov | 0 % |
| Obsah živice | ano |
| Bezoplachová | ano |
| Korozívne | ne |
| Klasifikácia J-STD-004 | REL0 |
| Klasifikácia DIN EN 29454-1 | 1.2.3 B |
| Klasifikácia DIN 8511 | F-SW 33 |
| Priemer drôtu | 1 mm |
| Hmotnosť | 500 g |
| Rozstrekovanie taviva | normální |
| Ochrana spájkovacieho hrotu | důležitá |



PDF generované automaticky: **1.11.2026** Má pouze informativní charakter.
**zdroj:** https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/trubickova-spajka-sn95ag4cu1-flowtin-ks100-1-0mm-500g-/

| | |
|---|---|
| Jadro taviva | jednojádrové |
| Redukcia nákladov | ne |