

## Trubičková spájka Sn99,3Cu0,7, HF32 TC (Ø0,7mm, 500g)

Obj. číslo:	104000382
Dostupnosť:	skladom



### Popis

Bezolovnatá trubičková spájka je zložená z spájkovacieho drôtu o zložení Sn99,3Cu0,7 a taviva na báze prírodnej a modifikovanej kolofóny, bez halogenidov. Priemer 0,7 mm, hmotnosť 500 g.

### Obsah balenia

Cievka 500 g.

### Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Oblasť použitia	elektrika, elektrotechnika
Špecifické použitie	bezolovnaté ruční a strojní pájení SMD v oblasti elektrotechniky a elektroniky, pro opravy
Olovnatá zliatina	ne
Zloženie zliatiny	Sn99,3Cu0,7
Druh zliatiny podľa ISO 9453	Sn99Cu1
Bod topenia	227 °C
Tavivo	ano
Úroveň aktivácie	nízká
Obsah taviva	3.5 %
Obsah halogénov	0 %
Obsah živice	ano
Bezoplachová	ano
Korozívne	ne
Povrchový izolačný odpor	> 10 <sup>10</sup> Ω
Klasifikácia J-STD-004	ROL0
Klasifikácia DIN EN 29454-1	1.1.3 B
Klasifikácia DIN 8511	F-SW 32
Priemer drôtu	0.7 mm
Hmotnosť	500 g

Rozstrekovanie taviva	normální
Ochrana spájkovacieho hrotu	nerelevantní
Jadro taviva	jednojádrové
Redukcia nákladov	ne