Trubičková spájka Sn99Cu1 Flowtin, KS115 (Ø1,0mm, 500g)

Obj. číslo:	104000369
Dostupnosť:	3 - 4 týždne



Popis

Bezolovnatá trubičková spájka je zložená zo spájkovacieho drôtu zo zliatiny Sn99Cu1 a taviva na báze aktivovanej kolofónie as obsahom halogenidov. Priemer 1,0 mm, hmotnosť 500 g.

Obsah balenia

Priemer: 1,0 mm, 500 g.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Oblasť použitia	elektrika, elektrotechnika
Olovnatá zliatina	ne
Zloženie zliatiny	Sn99,3Cu0,7 Flowtin
Druh zliatiny podľa ISO 9453	Sn99Cu1 Flowtin
Bod topenia	227 °C
Tavivo	ano
Úroveň aktivácie	vysoká
Obsah taviva	3 %
Obsah halogénov	1.5 %
Obsah živice	ano
Bezoplachová	ano
Korozívne	ne
Klasifikácia J-STD-004	REM1
Klasifikácia DIN EN 29454-1	1.2.2 B
Klasifikácia DIN 8511	F-SW 28
Priemer drôtu	1 mm
Hmotnosť	500 g
Rozstrekovanie taviva	normální
Ochrana spájkovacieho hrotu	důležitá
Jadro taviva	jednojádrové

Redukcia nákladov	ano