# Trubičková spájka Sn99Cu1, Kristall 511 (Ø1mm, 1000g)

| | |
|---|---|
| **Obj. číslo:** | 104000621 |
| **Dostupnosť:** | 3 - 4 týždne |




## Popis

Bezolovnatá trubičková spájka je zložená z spájkovacieho drôtu zo zliatiny Sn99Cu1 a taviva na báze aktivovanej kolofónie as halogenidmi. Priemer 1,0 mm, hmotnosť 1000 g.

## Obsah balenia

Priemer: 1,0 mm, 1000 g.

## Technické dáta

| Názov parametra | Hodnota |
|---|---|
| Oblasť použitia | elektrika, elektrotechnika, mechanické pájené spoje |
| Aplikácia | materiál měď, mosaz, materiál nikl, materiál ocel |
| Špecifické použitie | pájení vlnou, reflow |
| Olovnatá zliatina | ne |
| Zloženie zliatiny | Sn99,3Cu0,7 |
| Druh zliatiny podľa ISO 9453 | Sn99Cu1 |
| Bod topenia | 227 °C |
| Tavivo | ano |
| Úroveň aktivácie | vysoká |
| Obsah taviva | 2.7 % |
| Obsah halogénov | 1.1 % |
| Hmotnosť | 1000 g |
| Obsah živice | ano |
| Bezoplachová | ano |
| Korozívne | ne |
| Klasifikácia J-STD-004 | REM1 |
| Klasifikácia DIN EN 29454-1 | 1.2.2 B |
| Klasifikácia DIN 8511 | F-SW 28 |
| Priemer drôtu | 1 mm |
| Rozstrekovanie taviva | normální |

| | |
|---|---|
| Ochrana spájkovacieho hrotu | nerelevantní |
| Jadro taviva | jednojádrové |
| Redukcia nákladov | ano |